








## UNIKO 1200/1400/1800

Per vigneto - frutteto  
For vineyard and orchard  
Für winegarten und obstgarten  
Pour vignoble et verger








### ACCESSORI

Ripuntatori frontali  
Front subsoilers  
Frontal tiefen lokerer  
Dents rigides



Modello							
	HP	cm	N	mm	mm	cm	cm
UNIKO 3000 A	90 - 140	300	24	610	125	75	97
UNIKO 3000	90 - 140	300	24	610	125	75	97
UNIKO 4000	140 - 190	400	32	610	125	75	97
UNIKO 5000	160 - 210	500	40	610	125	75	97
UNIKO 6000	190 - 250	600	48	610	125	75	97

### Versione: Vigneto - Frutteto

Modello							
	HP	cm	N	mm	mm	cm	cm
UNIKO 1200	60 - 80	120	10	610	125	75	80
UNIKO 1400	70 - 90	140	12	610	125	75	80
UNIKO 1800	90 - 110	180	16	610	125	75	80

## UNIKO

Preparatore polifunzionale a dischi  
portato e trainato

Compact disc harrow  
mounted and semi-mounted

Kurzscheibenegge  
anbau und auf sattel

Préparateur polyvalent à disques  
Porté et semi-porté

Attrezzature agricole industriali



MORO PIETRO MECCANICA S.r.l.  
Via O. Bravin, 151 - 30023 - Concordia Sagittaria (Ve) - Italy  
Tel. 0421 275971-275151 - Fax 0421 271940  
E-mail: commerciale@moropietro.it - info@moropietro.it  
www.moropietro.it





**Il preparatore polivalente a dischi UNIKO** è un attrezzo destinato alla lavorazione e preparazione rapida e veloce del terreno. Grazie alla sua notevole velocità di esercizio da 6 a 15 km/h, permette una profondità di lavoro tra i 6 e i 25 cm, in presenza di residui colturali e su terreni già lavorati. La macchina è composta da 2 file di dischi dentati di 610 mm di diametro indipendenti fra loro, fissati nel telaio con degli ammortizzatori in gomma che permettono di adattarsi al terreno in modo uniforme ed assorbire le vibrazioni. Il preparatore può essere fornito di ripuntatori regolabili e con speciali zappe, i quali hanno la funzione di variare la profondità di lavoro. Nella lavorazione su sodo, in presenza di notevole residui colturali, possono essere montati anteriormente ai ripuntatori, dei dischi apripista con un diametro di 450 mm, regolabili in altezza che facilitano l'avanzamento della macchina. Per preparare un letto di semina ottimale, l'UNIKO viene dotato di una doppia coppia di rulli dentati di diverso diametro, anteriormente sono da 450 mm e posteriormente di 320 mm, regolabili in profondità idraulicamente dal trattore. Le macchine oltre i 3 metri di larghezza di lavoro sono fornite di chiusura idraulica di serie, nel rispetto delle vigenti norme di circolazione stradale, oltre 4 metri possono essere trasformate in **semi portati**.

**The compact disc harrow UNIKO** is an agricultural equipment ideal for the quick working and preparation of the soil. Thanks to its working speed from 6 to 15 km/h, this equipment grants a working depth from 6 to 25 cm, with cultural residual and on soil already worked. The machine is composed from two independent notched disc's rows of 610 mm of diameter, fixed on the frame with some rubber shock-absorbers, that allows to this equipment an uniform adaptation and the reduction of the vibrations. The compact disc harrow can be supplied with adjustable sub-soilers and special hoes, that need to change the working depth. For works in solid soil, with a lot of cultural residual, there is the possibility to mount, in front of the sub-soilers, open-track discs of diameter of 450 mm. This discs are adjustable in the height and facilitate the advance of the machine. In order to prepare a optimal sowing-soil, the compact disc harrow UNIKO is equipped with a double couple of notched rolls (of different diameters), in the front side of 450 mm and in the back side of 320 mm, adjustable in depth with the hydraulic system from the tractor. The machine over the 3 meter of working width are supplied with hydraulic closure, in the respects of the enforced rules of the street circulation, over 4 meter it can be turned to **"semi mounted"**.

**Die Kurzscheibenegge UNIKO** ist ideal für das schnelle Bearbeiten und Präparieren des Bodens. Bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von 6 bis 15 km/h garantiert das Gerät eine Arbeitstiefe von 6 bis 25 cm, auch auf Böden mit Restbewuchs und bereits bearbeiteten Böden. Die zwei Scheibenreihen sind mit gezahnten Scheiben mit einem Durchmesser von 610 mm ausgestattet. Sie sind gummifedernd am Rahmen gelagert, was eine gute Boden Anpassung und erschütterungsfreies Arbeiten ermöglicht. Die Kurzscheibenegge kann mit für die Arbeitstiefe verstellbaren Tiefenlockerern mit speziellen Scharen ausgerüstet werden. Für das Arbeiten auf harten Böden mit starkem Restbewuchs besteht die Möglichkeit, Scheibenseche mit einem Durchmesser von 450 mm vor den Tiefenlockerern anzubringen. Sie sind in der Höhe einstellbar und ermöglichen eine gute Anpassung des Gerätes an die unterschiedlichen Einsatzverhältnisse. Um ein optimales Saatbett vorzubereiten, ist die Kurzscheibenegge UNIKO mit gezahnten Stützwälzen ausgestattet, mit einem Durchmesser von 450 mm auf der vorderen und 320 mm auf der hinteren Walze. Sie sind hydraulisch höhenverstellbar. Für den Straßenverkehr kann das Gerät hydraulisch auf eine Transportbreite von drei Metern angepasst werden, wenn es mehr als 4 m lang ist, kann es zum **"Aufsattel verändert"**.

**Le préparateur polyvalent à disques UNIKO** est un matériel destiné au travail de préparation rapide des sols. Grâce à son appréciable vitesse d'exécution de 6 à 15 km/h, il permet des profondeurs de travail comprises entre 6 et 25 cm sur résidus de culture ou sur terrain déjà travaillé. Le machine est composée de deux rangées de disques dentés de 610 mm de diamètre indépendants entre eux, ils sont fixés au châssis avec des amortisseurs en caoutchouc qui permettent une parfaite adaptation au terrain tout en absorbant les vibrations. Le préparateur peut être fourni avec des dents rigides réglables avec pâles spéciales, lesquelles ont la fonction de faire varier la profondeur de travail. Dans des conditions de travail sur sol dur, en présence de nombreux résidus culturaux, il peut être monté devant les dents des disques d'ouverture d'un diamètre de 450 mm réglables en hauteur ; ce qui facilite l'avancement de la machine. Pour une préparation optimum du lit de semis, l'UNIKO est équipé de deux rouleaux dentés de diamètre différents, un rouleau avant de 450 mm et un arrière 320 mm avec réglage hydraulique de profondeur. Les machines au delà de 3M de largeur de travail sont livrées avec la fermeture hydraulique de série afin de répondre au norme de circulation routière, au delà de 4M on peut les transformer en **"semi-portées"**.

- **Corpo macchina portata**  
Mounted machine body  
Anbaumaschine körper  
Corps machine portée
- **Accessori**  
Accessories  
Zubehör  
Accessoires
- **Kit semitrasportato**  
"Semi-mounted" kit  
"Aufsattel" kit  
Kit "semi-porté"

**3 Lavorazioni combinate**  
**3 Combined working types**  
**3 Zusammengefügt arbeitstypen**  
**3 Types de travail combinés**

